

Componentes

Elementos de ligação para conexões com anilhas “E2” de tripla cravação “DiNova” e dupla vedação de PTFE

Porcas, vide à página 10.1

Anilha completa "E2"
com elementos de
vedação de PTFE



Série	Pressão nominal PN	Ø ext.tubo OD	l ₁	kg por 100 peças	Código para pedidos anilha de tripla vedação com vedações de PTFE	
L	400	6	8	0,250	AE2A 6	
		8	8	0,350	AE2A 8	
		10	9	0,450	AE2A 10	
		12	9	0,550	AE2A 12	
		15	9,5	0,650	AE2A 15	
	315	18	9,5	0,850	AE2A 18	
		22	10	1,150	AE2A 22	
		28	10	1,400	AE2A 28	
250	35	11	2,700	AE2A 35		
	42	11	3,250	AE2A 42		
S	630	6	8	0,250	AE2A 6	
		8	8	0,350	AE2A 8	
		10	9	0,450	AE2A 10	
		12	9	0,550	AE2A 12	
		14	9	0,650	AE2A 14	
		16	9	0,750	AE2A 16	
	400	20	12	1,550	AE2A 20	
		25	12	1,900	AE2A 25	
		30	12	2,650	AE2A 30	
		315	38	12,5	3,150	AE2A 38

Faixa de temperatura das vedações de PTFE: de - 100°C a + 250°C.