


## Componentes Bujão roscado

Rosca G: métrica, paralela  
Rosca G: BSP, paralela  
Bujão roscado com vedação macia



PB	G	l	i	S	D	código para pedidos
400	M10x1	12	8	5	13,9	AABSI M10X1
	M12x1,5	17	12	6	16,9	AABSI M12X1,5
	M14x1,5	17	12	6	18,9	AABSI M14X1,5
	M16x1,5	17	12	8	21,9	AABSI M16X1,5
	M18x1,5	17	12	8	23,9	AABSI M18X1,5
	M20x1,5	19	14	10	25,9	AABSI M20X1,5
	M22x1,5	19	14	10	26,9	AABSI M22X1,5
	M26x1,5	21	16	12	31,9	AABSI M26X1,5
	M27x2	21	16	12	31,9	AABSI M27X2
250	M33x2	22,5	16	17	39,9	AABSI M33X2
	M42x2	22,5	16	22	49,9	AABSI M42X2
400	M48x2	22,5	16	24	54,9	AABSI M48X2
	1/8" BSP	12	8	5	13,9	AABSI 1/8 BSP
	1/4" BSP	17	12	6	18,9	AABSI 1/4 BSP
	3/8" BSP	17	12	8	21,9	AABSI 3/8 BSP
	1/2" BSP	19	14	10	26,9	AABSI 1/2 BSP
	3/4" BSP	21	16	12	31,9	AABSI 3/4 BSP
250	1" BSP	22,5	16	17	39,9	AABSI 1 BSP
	1.1/4" BSP	22,5	16	22	49,9	AABSI 1.1/4 BSP
	1.1/2" BSP	22,5	16	24	54,9	AABSI 1.1/2 BSP

Vedações macias de Perbunan®. Faixa de temperatura de - 25° a + 100°C.  
A pedido podem ser fornecidas de Viton® (-15° a + 200°C).



## Adaptador bujão sextavado interno

Fornecido em aço carbono ou aço inoxidável.

Obs.: Para solicitar a peça em aço inoxidável, substituir o (A) por (I) no "código para pedidos".



rosca externa NPT	sextavado interno para Allen	código para pedidos
1/8 - 27	3/16"	(A)ABSI 1/8 NPT
1/4 - 18	1/4"	(A)ABSI 1/4 NPT
3/8 - 18	5/16"	(A)ABSI 3/8 NPT
1/2 - 14	3/8"	(A)ABSI 1/2 NPT
3/4 - 14	9/16"	(A)ABSI 3/4 NPT