


## Componentes

### Obturador para tubos com cone interior de 24°

Forma interna W DIN 3861



Série	Pressão nominal PN	Ø ext.tubo OD	M	l	i	S	kg por 100 peças	código para pedidos
<b>LL</b>	100	4	M8x1	12	8	9	0,400	AEOT 4LL
		6	M10x1	12	8	11	0,500	AEOT 6LL
		8	M12x1	14	9	12	0,900	AEOT 8LL
	400	6	M12x1,5	14	10	12	0,800	AEOT 6L
		8	M14x1,5	15	10	14	1,200	AEOT 8L
		10	M16x1,5	16	11	17	1,800	AEOT 10L
		12	M18x1,5	17	11	19	2,500	AEOT 12L
		15	M22x1,5	18	12	24	4,100	AEOT 15
<b>L</b>	315	18	M26x1,5	19	12	27	5,900	AEOT 18
		22	M30x2	21	14	32	8,700	AEOT 22
	250	28	M36x2	22	14	41	14,300	AEOT 28
35		M45x2	25	16	46	20,900	AEOT 35	
		42	M52x2	27	16	55	30,800	AEOT 42
<b>S</b>	630	6	M14x1,5	18	12	14	1,700	AEOT 6S
		8	M16x1,5	20	12	17	2,700	AEOT 8S
		10	M18x1,5	20	12	19	3,300	AEOT 10S
		12	M20x1,5	22	12	22	4,900	AEOT 12S
		14	M22x1,5	24	14	24	6,300	AEOT 14
	400	16	M24x1,5	24	14	27	7,700	AEOT 16
		20	M30x2	28	16	32	12,700	AEOT 20
		25	M36x2	32	18	41	23,000	AEOT 25
		30	M42x2	34	20	46	30,900	AEOT 30
		315	38	M52x2	39	22	55	51,000