



Terminal prensado flange 45°

terminal sem solda



3000 psi (cód. 61)

Ø		Ø nominal flange	medidas					código para pedidos com mangueiras R01/R02/R08/R12/4SP/4SH
pol	traço		H	L	K	A	D	
1/2"	-8	-8	62	95	22	30,2	7	PF458-8
5/8"	-10	-8	70	102,5	23	30,2	7	PF458-10
5/8"	-10	-12	79,5	115,5	25	38,0	7	PF4512-10
3/4"	-12	-12	86,5	127,5	27	38,0	7	PF4512-12
3/4"	-12	-16	90	132	27	44,5	8,2	PF4516-12
1"	-16	-16	107,5	162,5	33	44,5	8,2	PF4516-16
1"	-16	-20	108,5	163,5	40,5	50,8	8,2	PF4520-16
1.1/4"	-20	-20	136,5	197,5	47	50,8	8,2	PF4520-20
1.1/4"	-20	-24	136,5	197,5	47	60,4	8,2	PF4524-20
1.1/2"	-24	-24	162	232,5	50	60,4	8,2	PF4524-24
2"	-32	-32	210,5	286,5	56	71,4	9,7	PF4532-32



6000 psi (cód. 62)

Ø		Ø nominal flange	medidas					código para pedidos com mangueiras R01/R02/R08/R12/4SP/4SH
pol	traço		H	L	K	A	D	
1/2"	-8	-8	63	96	22	31,8	8	PFR458-8
5/8"	-10	-8	76	112	23,5	31,8	8	PFR458-10
5/8"	-10	-12	81,5	117,5	24	41,2	9	PFR4512-10
3/4"	-12	-12	89,5	130,5	28	41,2	9	PFR4512-12
3/4"	-12	-16	95,5	136,5	28	47,8	9,6	PFR4516-12
1"	-16	-16	112	167	37	47,8	9,6	PFR4516-16
1"	-16	-20	116,5	171,5	37	53,9	10,4	PFR4520-16
1.1/4"	-20	-20	138,5	200	52	53,9	10,4	PFR4520-20
1.1/4"	-20	-24	143	203,5	52	63,5	12,7	PFR4524-20
1.1/2"	-24	-24	162,5	233	58	63,5	12,7	PFR4524-24
2"	-32	-32	212,5	289	65	79,4	12,7	PFR4532-32

Obs.: O código para pedidos se refere somente ao pino, sem a capa