

Tubo de cobre trefilado recozido brilhante, em rolos

Material	SAE CA 122
Dimensões e tolerâncias	ASTM B B251
Resistência à tração	20 Kg/mm ² (mínimo)
Norma de produção	ASTM B68
Alongamento	40 % (sobre 50 mm - mínimo)

TUBO DE COBRE RECOZIDO BRILHANTE EM ROLOS				
Código para pedidos	Ø ext mm	Ø int mm	Espessura mm	Pressão de trabalho - bar
TCB 064048	6,35	4,82	0,79	120
TCB 095079	9,53	7,92		80
TCB 127111	12,70	11,12		60

Tubo de cobre trefilado recozido brilhante revestido com PVC, em rolos

Material	SAE CA 122
Dimensões e tolerâncias	ASTM B B251
Resistência à tração	20 Kg/mm ² (mínimo)
Norma de produção	ASTM B68
Alongamento	40 % (sobre 50 mm - mínimo)
Revestimento	ANSI / ASTM D 1047

TUBO DE COBRE RECOZIDO BRILHANTE REVESTIDO COM PVC, EM ROLOS					
código para pedidos	Ø ext mm	Ø externo do revestimento mm	Ø int mm	Espessura do revestimento mm	Pressão de trabalho - bar
TCV 064048	6,35	7,95	4,82	0,80	120
TCV 095079	9,53	11,13	7,92		80
TCV 127111	12,70	14,30	11,12		60